MOFFETT

- Vysokozdvižný vozík Moffett nemá vzadu protizávaží, ale vodorovně namontovaný pohyblivý sloup, jehož poloha určuje polohu těžiště, když je vozík prázdný a kombinovaného těžiště, když je naložený.
- Moffett používá stabilizátory před koly, které se stanou bodem otáčení při spouštění nákladu (pohybují se od středu předního kola k bodu kontaktu se zemí). To umožňuje vysokozdvižnému vozíku zvýšit jmenovité zatížení.
- Modely M4 jsou poháněny konvenčním dieselovým motorem Kubota, a modely M5, M8, M9 s výkonem nad 19kW jsou vybaveny motorem Kohler Diesel s filtrem pevných částic (Dle evropské směrnice 97/68/EC určující emisní limity).
- Prémiová kvalita oceli zaručuje konstrukční pevnost zařízení Moffett při nepřetržitém provozu.
- Speciální antikorozní úprava nDurance zajišťuje maximální ochranu před vlivy počasí, kterými jsou stroje Hiab každým dnem vystaveny.
- Náhradní díly navržené speciálně pro zařízení Moffett dosahující požadované kvality, životnosti a spolehlivosti.
- Irská společnost Moffett Engineering Limited je předním světovým výrobcem vysokozdvižných vozíků MOFFETT s více než 70letou historií. Moffett je součástí korporace Cargotec zastřešující značky Hiab, Multilift, Kalmar, McGREGOR a další.

SÍDLO:
CONTSYSTEM s.r.o.
Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 27793486, DIČ: CZ27793486

HLAVNÍ SERVISNÍ A MONTÁŽNÍ STŘEDISKO:
CONTSYSTEM s.r.o.
Lihovarská 2121/85
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

OBCHOD:
Mobil: +420 720 994 158 / +420 725 718 927
Tel: +420 553 666 612
obchod@contsystem.cz

SERVIS:
Tel: +420 732 481 295 / +420 553 666 612
servis@contsystem.cz
www.contsystem.cz

Závěsné vysokozdvižné vozíky MOFFET
vozíky vyrobené na míru

1,5 -3,5 t
NOSNOST

ContSystem
SIMPLE HANDLING

ZÁVĚSNÉ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOFFETT

Tříkolové závěsné vysokozdvižné vozíky Moffett představují rychlý, bezpečný a komfortní způsob dodání materiálu a zboží **„do domu / do haly“ odběratele** včetně samotného vyložení nákladu na určené místo. Jedinečná konstrukce vozíku MOFFETT umožňuje jeho **uložení a převážení na zadní straně kamionu nebo přívěsu**, což řidiči poskytuje vlastní a **nezávislý systém nakládky a vykládky**. Každý vozík je **konfigurován „na míru“ konkrétním potřebám** konečného uživatele a požadavkům na provoz.

ZÁKLADNÍ MODELOVÉ ŘADY VOZÍKŮ MOFFEET

	MOFFET E-SERIES	MOFFETT M2	MOFFETT M4 NX	MOFFETT M5 NX	MOFFETT M8 NX	MOFFETT M9	MOFFETT LR
Základní technické údaje	Použití pro městský provoz (omezení hluku na minimum)	Použití pro městské prostředí	Použití ve většině průmyslových odvětví	Použití ve většině polo-průmyslových odvětví	Použití v těžce přístupném terénu	Použití v těžce přístupném terénu	Použití pro přepravu drůbeže
Kapacita zdvihu (kg)	1200 - 2000	1500	2000 - 2500	2000 - 2500	2500 - 3500	2700	3000
Výška zdvihu (mm)	2200 - 3660	2200	2200 - 4040	2200 - 4040	3040 - 4040	3150 - 3660	3300
Počet poháněných kol	1	1	1/3	3	3	3	3
Čtyřcestný model			•	•	•		

Konkrétní technické údaje se liší v závislosti na zvolené konfiguraci a typu montáže.

Modely M2, M4 a E-série jsou v provedení s pevným rámem. Modely M5, M8 a M9 jsou v provedení s pohyblivým rámem (teleskopické vidle / pantograf nebo teleskopický výložník).

Pevný rám

Pohyblivý rám

MOŽNOSTI PROVEDENÍ

Pro jakékoliv použití vozíků Moffett existuje vhodné a přizpůsobené řešení.

- různé výšky zdvihu
- různé typy pneumatik
- výběr vidlic
- pevný rám / pohyblivý rám
- čtyřcestný model
- řada chytrých funkcí (např. Lift Assist®, GroundStartTM) a další

FUNKCE ZVYŠUJÍCÍ KOMFORT A PRODUKTIVITU

Dle typu vozíku existuje výčet pokročilých funkcí, které zlepšují jeho provozní účinnost a zvyšují produktivitu.

Ground Start™
Usnadňuje obsluze snímání vozíku z kamionu pomocí bezdrátového dálkového ovladače nebo pomocí tlačítka.

Super Reach®
Umožňuje nakládat a vykládat ze vzdálenější strany plně naloženého vozidla při plné nosnosti (kombinace ramena Lift Assist® a pantografu / teleskopické vidlice).

Řízení ve čtyřech směrech
Všechna kola se mohou nezávisle otáčet pro boční pohyb. Vhodné při manipulaci s širokým nákladem nebo při manipulaci ve stísněných prostorech.

PŘIPRAVENOST VOZÍKU

Na místě určení lze vozík připravit k činnosti za méně než jednu minutu.

STANDARDNÍ VÝBAVA

Majáčky a pracovní světla, bzučák zpátečky, světla vozidla a bezpečnostní pásy, uzávěrka diferenciálu pro lepší záběr při jízdě v obtížném terénu, počítadlo moto-hodin, stabilizátory před koly a další.

ZPŮSOBY MONTÁŽE

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lze nainstalovat v závislosti na konfiguraci vozíku:

HYDRAULICKÝ POLOHOVAČ VIDLIC



MECHNICKÉ PRODLOUŽENÍ VIDLIC (NÁSTAVEC)

ROTÁTOR

HYDRAULICKY VÝSUVNÉ PRODLOUŽENÍ VIDLIC

PANTOGRAF